

312031500
(Код ДКПП)



Регистратор извещений **A-Sensor**

Паспорт
РВКД.312031500.001

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Регистратор извещений А-Sensor (в дальнейшем регистратор) представляет собой устройство, предназначенное для регистрации, накопления, хранения и воспроизведения информации о тревожных и ложных извещениях (далее по тексту извещение), сформированных охранным извещателем, включенным в шлейф прибора приемно-контрольного (далее ППК).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Напряжение питания от 9 до 30 В
- Ток потребления, не более 10 мА
- Напряжение на разомкнутом шлейфе ППК от 3 до 30 В
- Количество регистраторов, включаемых в один шлейф, не более 16

Примечание – параметр обеспечивается для ППК допускающих сопротивление утечки между проводниками шлейфа и между проводниками шлейфа и «землей» не менее 20 кОм.

- Извещения регистрируются только от извещателей с нормальнозамкнутыми контактами, включенными в шлейф ППК
- Режимы работы регистратора: задержка на выход из помещения, регистрация извещений, просмотр памяти извещений, выключенное состояние, задержка на вход в помещение
- Время задержки на выход из помещения (15±1,5) мин.
- Время задержки на вход в помещение (10±1) мин.
- Время автоматического перехода в режим регистрации извещений после подачи напряжения электропитания, не более (3±0,3) мин.
- Длительность регистрируемого извещения, не менее 70 мс
- Количество извещений, регистрируемых в течение 10 мин., не более 15
- Время от момента регистрации извещения до его сохранения в памяти (10 ± 1) мин.
- Количество сохраняемых в памяти извещений 255
- Входное сопротивление регистратора, не менее 500 кОм

- Спротивление в режиме короткого замыкания проводов кабеля соединения регистратора с извещателем:
 - между контактами «тревога» контролируемого извещателя, не менее 40 кОм;
 - между проводами шлейфа, не менее 20 кОм;
 - между проводами шлейфа и «землей», не менее 20 кОм;
 - между контактами цепи питания извещателя, не менее 1,2 кОм.
- Регистратор рассчитан на непрерывную круглосуточную работу при температуре от 0 до + 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +30 °С.
- Длина кабеля соединения с извещателем, не менее 1 м.
- Габаритные размеры регистратора (без учета кабеля), не более 36 x 57 x 15 мм.
- Масса, не более 0,05 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки регистратора извещений А-Sensor входят:

- регистратор извещений А-Sensor РВКД.312031500.001..... 1 шт.
- эксплуатационные документы:
 - паспорт РВКД.312031500.001ПС 1 экз.
 - руководство по эксплуатации РВКД.312031500.001РЭ 1 экз.
- тара упаковочная 1 шт.

Примечание – РЭ поставляются на партию из 10 изделий или по требованию заказчика.

СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Средний срок службы регистратора, не менее 8 лет, в том числе срок хранения в упаковке изготовителя в складских помещениях – один год с момента отгрузки.

Изготовитель гарантирует соответствие регистратора требованиям конструкторской и эксплуатационной документации, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты изготовления.

Ресурс кабеля соединения регистратора с извещателем и составных частей этого кабеля не более 1 года с момента ввода регистратора в эксплуатацию. Текущий ремонт кабеля потребитель выполняет самостоятельно, в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Регистратор извещений А-Sensor РВКД.312031500.001 с заводским № XXXXXXXXXX, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей конструкторской и эксплуатационной документацией и признан годным для эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку

APPROVED

личная подпись

Расшифровка подписи

год, месяц, число